



### Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Baureihe                    | Masterpact   |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | MN   |
| Produkt oder Komponententyp | Spannungsauslöser  |
| Geräteanwendung             | Sicherheit   |
| Kompatible Produktfamilie   | Masterpact MTZ2 Leistungsschalter<br>Masterpact MTZ3 Leistungsschalter |
| Typ des Spannungsauslösers  | Unterspannungsauslösung  |

### Zusatzmerkmale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Betätigungsart            | Kommuniziert<br>Standard   |
| Signalisierungsfunktion   | MN geöffnet<br>Fehler<br>Durch Spulen versorgt                         |
| Steuereisspannung         | 200 - 250 V AC 50/60 Hz<br>200 - 250 V DC                              |
| Schwellen-Auslösespannung | 0,35 - 0,7 Un Öffnung<br>0,85 Un Schließung                            |
| Stromvers.-Halteleistung  | 4,5 VA   |
| Montagevariante           | Einschubtechnik  |
| Reaktionszeit             | 90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ2<br>90 ms +/- 5 % für Masterpact MTZ3 |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>    |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|