



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	Zweite MX
Produkt oder Komponententyp	Spannungsauslöser
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unverzögerter Spannungsauslöser

Zusatzmerkmale

Steuerkreisspannung	24 - 30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Schwellen-Auslösespannung	0,7 - 1,1 Un
Halteleistungsaufnahme in VA	4,5 VA
Stromvers.-Halteleistung	4,5 VA
Montagevariante	Einschubtechnik
Reaktionszeit	50 ms +/- 10 %

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.