



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe | Masterpact |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Zweite MX |
| Produkt oder Komponententyp | Spannungsauslöser |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Kompatible Produktfamilie | Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact MTZ3 Leistungsschalter |
| Typ des Spannungsauslösers | Unverzögerter Spannungsauslöser |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Steuerelektrische Spannung | 277 V AC 50/60 Hz |
| Schwellen-Auslösespannung | 0,7 - 1,1 Un |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 4,5 VA |
| Stromvers.-Halteleistung | 4,5 VA |
| Montagevariante | Einschubtechnik |
| Reaktionszeit | 50 ms +/- 10 % |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|