



### Hauptmerkmale

Produktserie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	Einzelantrieb
Komponentenname	LXM62

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	<p>Servomotor SHS</p> <p>Servomotor SH3 (55 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (55 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (55 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (70 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (70 mm, 2 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (70 mm, 3 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert</p> <p>Servomotor SH3 (100 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment optimiert</p> <p>Servomotor MH3 (70 mm, 1 Motor-Stacks)Für hohes Drehmoment und hohe Drehzahl optimiert</p>
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC
Ausgangs Bemessungsstrom	2 A bei 4 kHz
Ausgangsstrom 3s Spitze	6 A bei 4 kHz
Dauerleistung	0,95 kW
Überspannungskategorie	III
Elektrische Verbindung	<p>Terminal, Klemmkapazität: 0,2-15 mm<sup>2</sup>, AWG 24-AWG 16 (CN4)</p> <p>Terminal, Klemmkapazität: 0,5-16 mm<sup>2</sup>, AWG 20 - AWG 6 (CN5)</p> <p>Terminal, Klemmkapazität: 0,75-16 mm<sup>2</sup>, AWG 18 - AWG 6 (CN6)</p> <p>Terminal, Klemmkapazität: 0,2-6 mm<sup>2</sup>, AWG 24 - AWG 10 (CN7)</p>
Anzugsmoment	CN1: 2,5 Nm
Anzahl von Eingängen	<p>2 digital</p> <p>2 Tastsonde</p>
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC
Anzahl von Ausgängen	2 digital
Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC
Sicherheitsfunktion	STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off))
Physikalische Schnittstelle	SERCOS III
Produktgewicht	3 kg

## Montage

Normen	CSA C22.2 No 14 EN/ISO 13849-2 UL 508C IEC 62061 EN 61800-5-2 EN/ISO 13849-1 EN 62061 EN 61800-3 IEC 61508 EN 61800-5-1
Produktzertifizierungen	CE TÜV UL CSA EAC
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Vibrationsfestigkeit	10 m/s <sup>2</sup> entspricht EN/IEC 60721-3-3
Stoßfestigkeit	100 m/s <sup>2</sup> entspricht EN/IEC 60721-3-3
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN/IEC 61800-5-2
Umgebungsbedingungen	3K3 entspricht IEC 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit	5...85 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...55 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	 <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------