



Hauptmerkmale

Range of product	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	OF
Zusammens. d. Signalkontakte	1 C/O
Nennstrom [In]	3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: ≤ 240 V AC - 50/60 Hz
Steuerekreissspannung	240 - 415 V AC 50/60 Hz 24 - 130 V DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 C60H-DC C60H-DC Multi 9 C60 C60SP Multi 9 C60 C60BP
Nennisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	0,03 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) 1 Kabel 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) 2 Kabel 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Produktzertifizierungen	CSA UR UL CCC PCT
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------