



Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Length in 18 mm modules	48




Zusatzmerkmale


Anzahl Wege	13-polig Zus. + 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	63 mm
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
Nennisolationsspannung Ui	1000 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	96
Breite	864 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60BP

Montage

Standards	UL 508
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate