



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt oder Komponententyp	Transformator
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 12 VA Klasse 1 bei 15 VA
Nennstrom [In]	800 A

Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Klimafest für Schiene
Stromwandlerverhältnis	800/5
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	48 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 I _{th}
Maximaler Sicherheitsfaktor	5
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 720 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung U _i	3 kV
Montagevariante	Isolierte Feststellschraube
Montagehalterung	Sammelschiene
Breite	Außenseite: 90 mm Innen: 65 mm
Höhe	Außenseite: 94 mm Innen: 32 mm
Tiefe	Rahmen: 40 mm Gesamt: 87 mm
Produktgewicht	0,576 kg
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	3 kV
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse B
Öffnung der Schienen	65 x 32
Dichtung	Mit

Montage

Normen	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktzertifizierungen	EAC CE
Schutzart (IP)	IP20
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------