



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 D0
Produkt oder Komponententyp	Sicherungslasttrennschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	D01
Beschreibung der Pole	1P + N
Anzahl von geschützten Polen	1
Anwendungskategorie	AC-22A entspricht IEC 60947-3

### Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	16 A
Auslösekurven	GG
Sicherungsgröße	11 x 36 mm
Code für Sicherungen	D01
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-400 V AC 50/60 Hz
Nennisolationsspannung Ui	400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	88 mm
Breite	36 mm
Tiefe	74 mm
Mechanische Lebensdauer	10000 Zyklen öffnen-schließen
Elektrische Lebensdauer	1500 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...25 mm² fest Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...16 mm² flexibel Klemmen mit Schraubklemmung 1,5...16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	14 mm
Anzugsmoment	3 Nm

### Montage

Normen	EN 60947-1 IEC 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
Qualitätslabel	VDE
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------