Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYBGN1276HD
Thalassa PHD Hochleistungsgehäuseschutz m. Diebstahlsicherung H 1343 B 750 T 620



Hauptmerkmale

Range	Thalassa-
Product	PHD
Application	Außeneinsatz Schwerlast
Certification	Klasse 2 ENV 1627
Insulation	Klasse II entspricht IEC 60364-4-41
Category	Gehäuseschutz mit Diebstahlsicherung
Nominal height	1343 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	620 mm

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung

Montage

Corrosion withstand	C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
Oberflächenfinish	Polyesterpulver
Farbe	Grau (RAL 7035)

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.