# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# NSYBGN15126HD
## Thalassa PHD Hochleistungsgehäuseschutz m Diebstahlsicherung H 1593 B 1250 T 620



### Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Range | Thalassa- |
| Product | PHD |
| Application | Außeneinsatz Schwerlast |
| Certification | Klasse 2 ENV 1627 |
| Insulation | Klasse II entspricht IEC 60364-4-41 |
| Category | Gehäuseschutz mit Diebstahlsicherung |
| Nominal height | 1593 mm |
| Nominal width | 1250 mm |
| Nominal depth | 620 mm |

### Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Material | Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung |

### Montage

| | |
|---|---|
| Corrosion withstand | C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel |
| Oberflächenfinish | Polyesterpulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

### Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 Monate |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.