



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Baureihe | ClimaSys |
| Produktname | ClimaSys CR |
| Produkt oder Komponententyp | Widerstandsheizung mit Lüfter |
| Leistungsbereich | 400 W |
| Eingangsspannung | 230 V AC 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Betriebsart | Vertikal |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Produktzertifizierungen | UL VDE |
| Material | Gehäuse: Aluminiumguss |
| Höhe | 270 mm |
| Breite | 105 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Einsatzbereich | Luftdicht verschlossenes Gehäuse Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt |
| Befestigungsart | Mit Clips |
| Montagehalterung | 35 mm DIN-Schiene |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|