



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt oder Komponententyp	Ultradünne Widerstands Heizung
Leistungsbereich	50 W
Eingangsspannung	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel Länge: 2 m

Zusatzmerkmale

Betriebsart	Vertikal Horizontal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-60...70 °C
Temperatureinstellungsbereich	-40...70 °C
Material	Silikonkautschuk
Höhe	Ausserhalb: 200 mm
Breite	Ausserhalb: 320 mm
Tiefe	Ausserhalb: 1,6 mm
Geräteaufbau	6 Selbstklebende Klettbefestigung 6 Kunststoff Abstodshalter 4 Telequick Muttern 4 Clipsmuttern Befestigungs-Zubehör
Einsatzbereich	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt Luftdicht verschlossenes Gehäuse
Befestigungsart	Mit 4 Schrauben
Montagehalterung	Telequick-Befestigungsplatte DIN-Schiene Selbstklebende Klettbefestigung Standard-Montageplatte

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------