



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt oder Komponententyp	Kühlgerät
Mounting type	Seite
Installationstyp	Innen
Zielort Produkt	Für Gehäuse
Montagevariante	Mit Schrauben
Eingangsspannung	400 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Kühlleistung	3850 W 50/60 Hz L35-L35 2870 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	1270 mm
Breite	500 mm
Tiefe	336 mm
Nennstrom [In]	3,6 A
Einschaltstrom	18 A
Leistungsaufnahme in W	1780 W bei 50/60 Hz, L35-L35 2050 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,2
Betätigungsart	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C maximal: 20...46 °C im Schrank: 20...50 °C außerhalb des Schrankes:
Noise level	70 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	25 bar
Flow rate	Innere Beschaltung: 1450 m ³ /h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 1450 m ³ /h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	85 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (1,14 kg)
Type of filter	Optional, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 8 A Kurzschlusschutz (magnetisch):
Material	Steel
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Schutzart (IP)	IP34 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------