



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | ClimaSys |
| Produktname | CU |
| Produkt oder Komponententyp | Kühlgerät |
| Mounting type | Seite |
| Installationstyp | Innen |
| Zielort Produkt | Für Gehäuse |
| Montagevariante | Mit Schrauben |
| Eingangsspannung | 400-440 V 50/60 Hz |
| Anzahl der Netzphasen | 2 Phasen |
| Kühlleistung | 1250 W 50/60 Hz L35-L35 910 W 50/60 Hz L35-L50 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|--|
| Höhe | 999 mm |
| Breite | 405 mm |
| Tiefe | 237 mm |
| Nennstrom [In] | 2,8 A |
| Einschaltstrom | 8,5 A |
| Leistungsaufnahme in W | 660 W bei 50/60 Hz, L35-L35 770 W bei 50/60 Hz, L35-L50 |
| Energiewirkungsgrad | 1,9 |
| Betätigungsart | Elektronische Steuerung |
| Temperatureinstellungsbereich | 20...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 50 °C maximal: 20...46 °C im Schrank: 20...50 °C außerhalb des Schrankes: |
| Noise level | 65 dB entspricht EN/ISO 3746 |
| Druck | 25 bar |
| Flow rate | Innere Beschaltung: 570 m ³ /h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 860 m ³ /h bei 50/60 Hz |
| Produktgewicht | 40 kg |
| Gassorte für Kühlung | R134a (0,38 kg) |
| Type of filter | Optionaler, externer Stromkreisfilter |
| Schutzfunktionen | Thermischer Schutz: T 4 A Kurzschlusschutz (magnetisch): |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |

Montage

| | |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | CE |
| Richtlinien | 2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie |
| Normen | EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-2-40 EN 378 |
| Schutzart (IP) | IP34 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung) |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|