



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt oder Komponententyp	Lüfter ohne Gitter und Filter
Application	Außeneinsatz Schwerlast
Kompatible Produktfamilie	PHD S3HD SFHD
Flow rate	Durchflussleistung: 550 m ³ /h bei 50 Hz 550 m ³ /h bei 60 Hz
Nennhilfsspannung [UH,nom]	115 V AC +/- 10 %
Eingangsspannung	115 V AC 50/60 Hz
Certification	CE UL entspricht UL 508 A CSA entspricht CSA C22.2 Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Zusatzmerkmale

Absorbed power	78 - 102 W
Nennstrom [In]	0,7...0,8 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Ausserhalb: 223 mm
Breite	Ausserhalb: 223 mm
Tiefe	Ausserhalb: 90 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7016)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Max. Druck	300 Pa Durchflussleistung 0 m ³ /h
Anschlüsse - Klemmen	Klemmfederanschluss
Schutzart (IP)	IP55 Gitter: IP44
Geräteaufbau	1 Lüfter 4 Screw
Einsatzbereich	Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Durchflussleistung hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Umgebung muss relativ sauber sein Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Außentemperatur muss 5 °C unter der Innentemperatur liegen

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
