



### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt oder Komponententyp	Lüfter
Geräteanwendung	Elektronisch
Zubehör-/Teiletyp	Luftleitblech
Kabelverschraubungstyp	Mit 3 Lüftern Belüftet
Geräuschpegel	34 dB
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Luftstrom	170 m <sup>3</sup> /h
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 Stromkabel, 2 m
Material	Platte: galvanisierter Stahl
Montageort	Auf Außenseite des Dachs
Befestigung	Mit Schrauben
Breite	Befestigungspunkte: 420 mm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.