



Hauptmerkmale

Produktserie	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör-/Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Leuchte 1 Befestigungselemente
Leistungsfaktor	0,9

Zusatzmerkmale

Steckdosenstandard	Britisch
Bemessungsnennleistung	10 W
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50/60 Hz
Lampenbasis	Mit LED-Modul
Lampentyp	LED
Betätigungsart	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	640 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m nicht im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m nicht im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	DIN-Schiene Klammer Metallteile
Befestigungsart	Schrauben Magnetische Befestigung Einschnappen
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa-
Material	PC (UL94 V-0)
Länge	372 mm
Höhe	63 mm
Breite	40 mm
Farbe	Schwarz (RAL 9005)

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse I
Elektromagnetische Verträglichkeit	EMC-Störfestigkeit entspricht EN 55015
Normen	UL 1598 IEC 60598 UL 508 A UL 8750 EN 55015 UL 94
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-16...65 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10...60 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------