



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi OPB
Produkt oder Komponententyp	19"-Gehäuse
Geräteanwendung	Verkabelung
Applications	Für den Schutz der Netzwerkverbindungs-ausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusotyp	Offenes Gehäuse
Support equipment	2 feststehende 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Front face	Glastür
Türtyp	Polyester glazed Tür - mit 1-Punkt-Verriegelungssystem (Key: 333) - reversibel Öffnung bei 180 °
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite Seite Front
Abnehmbare Teile	Front werkzeuglos entfernbar Tür Oben Abdeckplatte Unten Abdeckplatte Rückseite Abdeckplatte Seite werkzeuglos entfernbar Platten
Colour	Lichtgrau (RAL 7035)

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	3 Kabeleinführungen 1 Glastür Front 2 Platten Seite 2 19" Profil Front 1 offene Struktur
Load rating	50 Kg statisch 3 kg nach Einheit
Back face	Aussparung
Side face	Schaltfeldmontage
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 AussparungenSeite 1 Aussparungenunten 1 Aussparungenoben
Installation mode	Wandmontage
Material	Stahlblech: Aufbau Stahlblech: Tür Sekuritglas: Tür Verzinkter Stahl: Profil
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Breite	600 mm
Höhe	1050 mm
Tiefe	500 mm
Produktgewicht	36,5 kg
Anzahl Rackeinheiten	21U
Zielland	Europa

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------