



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLA
Enclosure type	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Version	PLA
Nominal height	500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 oberes Teil 1 unterer Teil 2 Seitenteil 2 Tür 2 Rückwand

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Abgedichtetes Ober- und Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Transparent Polyester
Anzahl Türen	2 Tür/Türen
Türöffnung	Rechts und links (120 °)
Schlossstyp	2-Punkte-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	UL 508 A IEC 62208
Schutzart (NEMA)	NEMA 13 NEMA 2 NEMA 1 NEMA 12
Produktzertifizierungen	DNV Marine Veritas UL/cUL listed

Montage

Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 (komplett abgedichtet)
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 (Sichttür)
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------