



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLA
Enclosure type	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Version	PLAT
Nominal height	500 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	320 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 oberes Teil 1 unterer Teil 2 Seitenteil 2 Tür 2 Rückwand 1 Kappe

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Offenes Ober- und abgedichtetes Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	2 Tür/Türen
Türöffnung	Rechts und links (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite Front Oben
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente Überdachung durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	Veritas

Montage

Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529 (mit belüfteter Überdachung)
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262 (Volltür)
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------