



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLA
Enclosure type	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Version	PLAZT
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 oberes Teil 1 unterer Teil 2 Seitenteil 1 Rückwand 1 Tür 1 Kappe 1 Sockel

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Offenes Ober- und Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	1 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Zugänglichkeit für Betrieb	Oben Front Rückseite Unten
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente Überdachung durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	Veritas

Montage

Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529 (mit sockelartigem, offenem Unterteil und belüfteter Überdachung)
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262 (Volltür)
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------