



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | Thalassa- |
| Produktname | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Mehrzweck |
| Produkt oder Komponententyp | Passender Schrank |
| Version | PLAZT |
| Nominal height | 1500 mm |
| Nominal width | 1250 mm |
| Nominal depth | 620 mm |
| Schrankmontage | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 1 oberes Teil 1 unterer Teil 2 Seitenteil 2 Tür 2 Rückwand 1 Kappe 1 Sockel |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|---|
| Gehäusotyp | Offenes Ober- und Unterteil an Seitenteile montiert |
| Türtyp | Volltüren Polyester |
| Anzahl Türen | 2 Tür/Türen |
| Türöffnung | Rechts und links (180 °) |
| Schlosstyp | 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Rückseite Oben Front Unten |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente Überdachung durch Befestigungselemente |
| Material | Polyester verstärkt mit Glasfaser |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | Veritas |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Schutzart (IP) | IP44 entspricht IEC 60529 (mit sockelartigem, offenem Unterteil und belüfteter Überdachung) |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 (Volltür) |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|