



### Hauptmerkmale

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Baureihe              | Thalassa-                       |
| Category              | Schrank                         |
| Version               | PLD                             |
| Gehäusotyp            | DIN-Gehäuse<br>Verteilerschrank |
| Nominal height        | 850 mm                          |
| Nominal width         | 590 mm                          |
| Nominal depth         | 320 mm                          |
| Schrankmontage        | Bodenstehend                    |
| Produktkompatibilität | Sicherung 0                     |

### Zusatzmerkmale

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteaufbau               | 1 oberes Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>1 Rückwand<br>1 Schlüsselschloss<br>1 Tür |
| Gehäusotyp                 | Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil an Seitenteile montiert                            |
| Türtyp                     | Volltüren Polyester                                                                          |
| Anzahl Türen               | 1 Tür/Türen                                                                                  |
| Türöffnung                 | Reversibel (180 °)                                                                           |
| Schlosstyp                 | Schlüsselschloss                                                                             |
| Schlüsselnummer            | 1242 E                                                                                       |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Unten<br>Front                                                                               |
| Abnehmbare Teile           | Tür durch Scharniere                                                                         |
| Material                   | Polyester verstärkt mit Glasfaser                                                            |
| Farbe                      | Grau (RAL 7035)                                                                              |

### Montage

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | IEC 62208                                                                                                                  |
| Schutzart (IP)                   | IP43 entspricht IEC 60529 (sockelartiges, offenes Unterteil)<br>IP54 entspricht IEC 60529 (mit zusätzlichem Dichtungssatz) |
| Schutzart (IK)                   | IK10 entspricht IEC 62262 (Volltür)                                                                                        |
| Feuer Beständigkeit              | 960 °C entspricht IEC 62208                                                                                                |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C                                                                                                                |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|