Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYS3CVR84HD
Hochleistungsdachbelüftungsmodul für Freiluftaufstellung H 95 B 800 T 400, IP55



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Application	Außeneinsatz Schwerlast
Zubehör-/Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt oder Komponententyp	Belüftetes Dach
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montageort	Auf Oberseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Spacial SFHD passender Schrank
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech mit Antikorrosionsbeschichtung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenfinish	Polyesterpulver
Befestigung	Mit Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachblech Ort
Corrosion withstand	C4H Level entspricht ISO 12944
Höhe	95 mm
Breite	800 mm
Tiefe	400 mm
Produktgewicht	8 kg
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.