



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3D |
| Application | Mehrzweck |
| Category | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 600 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 600 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 200 mm |
| Türtyp | Glazed |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 1 Tür 1 Schliessung 1 Kabeleinführungsplatte |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Body type | Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl Türen | Vorderseite: 1 Tür/Türen |
| Türöffnung | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte mit Schrauben |
| Material | Gehäuse: steel Tür: Stahl und Sicherheitsglas |
| Oberflächenfinish | Epoxy-Polyesterpulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Standards | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | CUL DNV UL LR BV GL |
| Produktgewicht | 14 kg |

Montage

| | |
|----------------|---------------------------|
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht IEC 62262 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|