



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Enclosure type	Mehrzweck
Category	Kompaktgehäuse
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Schliessung: Tür 1 Verstärkungsrahmen gebohrt: Tür

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Volltüren
Anzahl Türen	Vorderseite: 2 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlossstyp	3-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Scharnier: Edelstahl Korpus und Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenfinish	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	47 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22 UL 508 Typ A
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umweltbedingungen	Korrosiv Spezifische Hygiene

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
