



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Enclosure type	Mehrzweck
Category	Kompaktgehäuse
Nominal height	1000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Verstärkungsrahmen gebohrt: Tür 1 Tür 2 Schliessung: Tür



Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Volltüren
Anzahl Türen	Vorderseite: 1 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlossstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Schliessung: Zamak Scharnier: Edelstahl Korpus und Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenfinish	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed Schliessung: verchromt
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	37,6 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22 UL 508 Typ A
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umweltbedingungen	Spezifische Hygiene Korrosiv

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
