



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Enclosure type	Mehrzweck
Category	Kompaktgehäuse
Nominal height	800 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	250 mm
Product installation	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Schliessung: Tür 1 Tür



Zusatzmerkmale



Gehäusotyp	Einzelgehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Glazed
Anzahl Türen	Vorderseite: 1 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Schliessung: Zamak Scharnier: Edelstahl Tür: Sekurit-Glas
Oberflächenfinish	Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed Schliessung: verchromt
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	22,58 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL 508 Typ A CAN/CSA 22
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Umweltbedingungen	Spezifische Hygiene Korrosiv

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------