



## Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Extended range	Spacial SF-E
Application	Elektronisch
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm
Gehäuse-Nennbreite	800 mm
Gehäuse-Nenntiefe	800 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Struktur 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 1 Dach 2 Tür: vorne und hinten 2 Seitenteile

## Zusatzmerkmale

Strukturtyp	Vertikale Profile, an die sich obere und untere Rahmen anschließen Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm Platten und Türen im Aufbau integriert
Türtyp	Volltüren Polyester Glazed hinten
Anzahl Türen	Vorne und hinten: 2 Tür/Türen
Türöffnung	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart Vorder- und Hintertüren
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Rückseite Front Gehäuseseiten
Abnehmbare Teile	Tür mit Schrauben Scharnier Dach mit Schrauben Seitenteil mit Schrauben
Material	Rahmen: galvanisierter Stahl Profile: galvanisierter Stahl Tür: Stahlblech Wände: Stahlblech Scharnier: Zamak Handgriff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenfinish	Epoxy-Polyesterpulver
Farbe	Schaltschrank: grau (RAL 7035) Handgriff: schwarz (RAL 9005)

## Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262 (der Sichttür) IK10 entspricht IEC 62262 (der Volltür)

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------