



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Produkt oder Komponententyp | Verriegelung für sekundäre Tür |
| Application | Automobile Anwendung |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Montageort | Auf Oberstruktur der Sekundärgehäuse |
| Montagehalterung | Verriegelung für Haupttür Aktivierung für sekundäre Türen |
| Geräteaufbau | Befestigungselemente 1 Mechanismus |
| Menge pro Satz | Satz aus 1 Stück |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Material | Steel |
| Oberflächenfinish | Zinkbeschichtet |
| Befestigung | Mit Schrauben - in der Struktur Ort |
| Breite | Nennwert: 600 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|