



### Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Baureihe                    | Spacial  |
| Produktname                 | Spacial SM   |
| Produkt oder Komponententyp | Kompaktgehäuse   |
| Application                 | Mehrzweck  |
| Installationszubehörtyp     | Bodenstehend   |
| Geräteaufbau                | 1 Gehäuse<br>2 Tür<br>1 Kabeleinführungsplatte<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>1 Blockierungssystem: linke Tür<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Montageplatte |
| Abnehmbare Teile            | Tür mit Schrauben Scharnier<br>Montageplatte mit Schrauben<br>Montageplattenhalterung<br>Montageplattehalterung mit Schrauben  |
| Gehäuse-Nennhöhe            | 2000 mm  |
| Gehäuse-Nennbreite          | 1600 mm  |
| Gehäuse-Nenntiefe           | 500 mm   |

### Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Anzahl Türen                   | Polyester: 2 Tür/Türen   |
| Türöffnung                     | Links (120 °)<br>Rechts (120 °)  |
| Türtyp                         | Volltüren  |
| Schlosstyp                     | 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart  |
| Gehäusetyp                     | Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand<br>Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken |
| Beschreibung der Montageplatte | Gerade   |
| Typ der Durchführungsplatte    | Standard   |
| Kabeleinführung                | 1 Durchführung   |
| Material                       | Montageplatte: galvanisierter Stahl<br>Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak            |
| Oberflächenfinish              | Epoxy-Polyesterpulver  |
| Farbe                          | Schaltschrank: grau (RAL 7035)<br>Handgriff: schwarz (RAL 9005)  |
| Zugänglichkeit für Betrieb     | Front  |

### Montage

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Normen                  | IEC 62208                 |
| Produktzertifizierungen | UL<br>BV<br>DNV           |
| Schutzart (IP)          | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK)          | IK10 entspricht IEC 62262 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|