



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Baureihe | Thalassa- |
| Zubehör-/Teilekategorie | Installationszubehör |
| Produkt oder Komponententyp | Window |
| Application | Mehrzweck |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Kompatible Produktfamilie | Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLS |
| Nebenziel | Für Anreih-Gerät |
| Montageort | Installation auf Tür oder Platte |
| Geräteaufbau | 1 Komplettes Fenster |
| Material | Transparent Polycarbonat |
| Schlosstyp | Schloss ohne Schlüssel Möglichkeit der Abdichtung |
| Gesamtanzahl Module (18 mm) | 8 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|--------|
| Höhe | 78 mm |
| Breite | 165 mm |
| Tiefe | 25 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.