



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Geräteanwendung	Elektronisch
Zubehör-/Teiletyp	Luftleitblech
Kabelverschraubungstyp	Belüftet Mit 2 Lüftern
Geräuschpegel	34 dB
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDA Actassi VDS
Produktkompatibilität	SF Dach für Actassi Bleche
Luftstrom	35 m3/h
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Platte 1 Kabel
Material	Platte: galvanisierter Stahl
Montageort	Vorbereitete Aussparungen des Dachs
Befestigung	Mit Schrauben
Breite	Ausbrüche: 80 mm
Tiefe	Ausbrüche: 400 mm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------