Produktdatenblatt
Eigenschaften

NSYVPLA5MG
Griffschloss und Stangen für PLA Höhe 500 – RAL 7035



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produkt oder Komponententyp	Bausatz Verriegelung

Zusatzmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verriegelungssystem
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	Direktmontage auf Tür
Kompatible Produktfamilie	Thalassa PLA
Geräteaufbau	1 Profileinsatz 1 cam 1 Handgriff 1 Verriegelungsschiene 1 Befestigungselemente
Material	Handgriff: Polyamid Form Einsatz: Zamak
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.