



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt oder Komponententyp | Verriegelte Steckdose |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Unika-Steckdose |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 3P+N+E |
| Netzwerkanschluss | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Montagevariante | Schrank- und Schalttafeleinbau |
| Nennstrom [In] | 63 A |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 100-130 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. | 4 h |
| Schutzfunktionen | Ohne Schutz |
| Stecksockelmaterial | Gehäuse: selbstlöschende Polymer |
| Material der Kontakte | Stifte: Edelstahl Schrauben: Edelstahl |
| Anschlüsse - Klemmen | Unverlierbare Schrauben |
| Maximaler Kabelquerschnitt | 35 mm ² |
| Maximaler Kabelaußendurchmesser | 25 mm |
| Produktgewicht | 2,4 kg |
| Basisabmessungen | 140 x 430 mm |
| Höhe | 430 mm |
| Breite | 140 mm |
| Tiefe | 116 mm |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Spannungsfarbe | Gelb |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Normen | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK09 entspricht EN 62262 |
| Feuer Beständigkeit | 750 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| Relative Feuchtigkeit | 50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|