



## Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Length in 18 mm modules	13

## Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	Eingang: 1-polig N + 3 L Abgang: 9-polig N + L
Polkonfiguration für 1-Weg	Eingang: 1 1P + N Abgang: 1 3P + N
Verbindungsabstand	Eingang: 18 mm Abgang: 9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	Eingang: 72 mm Abgang: 18 mm
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Gelieferte Ausrüstung	5 Berührungsschutzabdeckungen
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	26
Höhe	21 mm
Breite	235 mm
Tiefe	24,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Resi9 XP DM Resi9 XP ID Resi9 XP DA Resi9 XP CT Resi9 XP TL Resi9 XP SF Resi9 XP CM

## Montage

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------