



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9 CX
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Length in 18 mm modules	18

Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	6-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Gabel
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 40 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	400 V AC Ph/Ph
Nennisolationsspannung U _i	500 V AC
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	36
Breite	320 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 Trenner

Montage

Standards	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	CE
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------