

Zusatzmerkmale

Nennstrom [In]	100 A
AWG-Kaliber	AWG 6...AWG 1/0
Tiefe	8,3 in
Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleiste
Höhe	6,2 in
Zulässige Spannung	600 V AC
Produktgewicht	74 lb(US)
Schutzfunktionen	Stromschutz Überschwingungsverzerrung Überspannungsschutz
Breite	10,8 in

Montage

Schutzart (NEMA)	Keine Gehäuse-Schutzart (offenes Gerät)
Produktzertifizierungen	UL-gelistete Datei E180243 CE CSA LR29753

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.