



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenmodul
Kompatible Produktfamilie	Altivar Process ATV900 Altivar Prozess Modular Altivar Maschine ATV340
Encoder-Typ	High Threshold Logic (HTL)
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Zusatzmerkmale

Max. Versorgungsstrom	0,2 A bei 12 V DC 0,175 A bei 15 V DC 0,1 A bei 24 V DC
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	500 m
Max. Betätigungsfrequenz	12 kHz
Eingangssignal	Gegentakt-differential: A/AB/B Gegentakt, einendig: AB Gegentakt, einendig: A Differential Open-Collector: A/AB/B PNP Open Collector: AB NPN Open Collector: AB PNP Open Collector: A NPN Open Collector: A
Steckertyp	1 Abnehmbarer Federanschlussstecker
Produktgewicht	0,15 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.