

Hauptmerkmale

Produktserie	Lexium Altivar
Produkt oder Komponententyp	Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Ohmscher Wert	27 Ohm
Dauerleistung	100 W
Kabellänge	0,75 m

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	1900 J bei 400 V 3800 J bei 230 V 1900 J bei 480 V 4200 J bei 115 V
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,63 kg

Montage


Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IP)	IP65

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen



Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85