



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Zubehör-/Teilekategorie	Option Datenübertragung
Zubehör-/Teiletyp	ESM-Sicherheitskarte
Produkt oder Komponententyp	ESM-Sicherheitskarte
Produktkompatibilität	Lexium 32
Nebenziel	Servoantrieb
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC, Spannungsgrenzen: 19...30 V
Anzahl digitale Eingänge	11

Zusatzmerkmale

Anzahl digitale Ausgänge	7
Spannungswert für garantierten Status 0	<= 5 V
Spannungswert für garantierten Status 1	>= 15 V
Verpolungsschutz	Ja beim Eingang
Kurzschlussschutz	Ja beim Ausgang
Sicherheitsfunktion	SOS (Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop)) SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed)) SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1)) STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off)) SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2))
Sicherheitslevel	SIL 3 entspricht EN/IEC 61508 SILCL 3 entspricht EN/IEC 62061 PL = e entspricht ISO 13849-1

Montage

Normen	EN/IEC 61508 ISO 13849-1 EN/IEC 62061
--------	---

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------