



Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| Produktserie | Harmony XAC |
| Produkt oder Komponententyp | Frontelement für Drucktaster |
| Komponentenname | XACB |
| Kennzeichnung | Unbeschriftet |
| Zusätzliche Betriebsinformationen | Mit Balg |
| Steuerweg | 4 mm |
| Kappe/ Betätigungselement oder Linsenfarbe | Weiß |
| Produktkompatibilität | XENB.... XESD2251 XESD2241 XEND.... XESB2011 XENC.... XESD2201 |
| Verkauf je unteilbare Menge | 10 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 0,005 kg |
|----------------|----------|

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Vibrationsfestigkeit | 15 gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 50102 |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| Frei von REACh-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|