



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktserie | Harmony XAP |
| Produkt oder Komponententyp | Rückseitige Schutzabdeckung |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XAPE |
| Zielort Produkt | Für Frontplatte XAPE304 |
| Material | Isoliermaterial |
| Kabeleinführung | Kabeleinführungen |
| Produktmontage | Bündiger Einbau |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 IP657 entspricht NF C 20-010 |
| Chemikalienbeständigkeit | Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Azeton Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Alkohol Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorverbindungen und Lösungsmitteln Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber verdünnter Mineralsäure Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Öle und Treibstoffe Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber organischer Säuren Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Salze |


Zusatzmerkmale

| | |
|----------------|---------|
| Produktgewicht | 0,07 kg |
|----------------|---------|

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Schutzbehandlung | TC TH |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|