

# XAWG100EX

## ATEX-TASTERSTATION (ISOLIERT) 1 GRÜNER STARTTASTER



### Hauptmerkmale

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produktserie                | Harmony XAW                                   |
| Produkt oder Komponententyp | Komplette Kontrollstation                     |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | XAWG  |
| Anwendung der Bedieneinheit | Start-Funktion                                |
| Material                    | Glasfaserverstärkt                            |
| Aufbau der Kontrollstation  | 1 Tastschalter, bündig, grün, Rückstellung 1S |

### Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Farbe des Schaltschranksockels | Schwarz  |
| Farbe der Abdeckung            | Schwarz  |
| Kabeleinführung                | 1 Einführung für ISO M20-Kabelverschraubung  |
| Breite                         | 85 mm  |
| Tiefe                          | 70 mm  |
| Höhe                           | 146 mm   |
| Kennzeichnung                  | Ex tb IIIC T85°C Db IP65   |
| Mechanische Lebensdauer        | 5000000 Zyklen   |
| Kurzschlusschutz               | 10 A Patronensicherung Typ gG  |
| Nennbetriebsstrom Ie           | 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1<br>6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1<br>0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1<br>0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1<br>1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1 |

### Montage

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...60 °C  |
| Überspannungskategorie          | II entspricht IEC 60536  |
| Schutzart (IP)                  | IP65 entspricht IEC 60529  |
| Standards                       | EN 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>EN 60947-5-4<br>EN 61000-6-2<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008 |
| Richtlinien                     | 94/9/EC - ATEX-Richtlinie  |
| Staubzone                       | Zonen 21 - 22  |
| Produktzertifizierungen         | INERIS 04ATEX0023X   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|