



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XB6E
Produkt oder Komponententyp	Pilzdrucktaster mit Leuchtmelder, komplett
Kurzbezeichnung des Geräts	XB6E
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	32 mm
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Operatortyp	Auslöseaktion
Rückstellung	Ziehen zur Freigabe Zum Auslösen drehen
Profil Betätigungselement	Rot Pilztaster Ø 32 mm
Aufbau und Typ des Anschlusses	2Ö
Anschlüsse - Klemmen	Lötanschluss, Klemmkapazität: ≤ 0,75 mm² AWG 19

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,0201 kg
Kennzeichnung	CE
Mechanische Lebensdauer	100000 Zyklen
Anzugsmoment	0,6...1 Nm
Kurzschlusschutz	6 A Sicherung Typ gG entspricht IEC 60269
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	5 A
Nennisolationsspannung Ui	250 V (Verschmutzungsgrad 3)
Isulationswiderstand	< 100 MOhm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	2,5 kV
Nennbetriebsstrom Ie	1,5 A bei 120 V, AC-12, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bei 120 V, AC-15, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 240 V, AC-12, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 1 A bei 24 V, DC-12, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,7 A bei 24 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,2 A bei 125 V, DC-12, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 0,15 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen 50000 Zyklen, DC-13

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Normen	JIS C8201-5-1 EN 60947-5-1 GB 14048.5 EN 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Produktzertifizierungen	TÜV UR CCC
Vibrationsfestigkeit	+/- 0,7 mm (f= 10...500 Hz)
Stoßfestigkeit	500 m/s² für mechanische Lebensdauer

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------