



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Sonderformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XCRZ |
| Produktkompatibilität | XCRA XCRB |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Kantstange Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 300 mm |
| Schalterbetätigung | Durch Betätiger nicht festgelegter Form |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrrichtung |
| Positivöffnung | Mit |




Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Zugehöriges Kompletprodukt | XCRB11 XCRB52 XCRB15 XCRA15 XCRA11 XCRB55 XCRA12 XCRA51 XCRA55 XCRA52 XCRB12 XCRB51 |
| Produktgewicht | 0,029 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
|---------------------------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|