

## Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Muffen-Drucktaste
Bezeichn. der Bedieneinheit	XACM XACB
Stromkreis Typ	Steuerkreis
Nennhilfsspannung [UH,nom]	0-15 V
Typ des Steuerkreises	DC
Steuerweg	11 mm




## Zusatzmerkmale

Typ und Zusammenstellung der Kontakte	1Ö+1S zu Beginn des Wegs 1S am Ende des Wegs
Leistungsaufnahme	< 15 mA
Anschlüsse - Klemmen	Anschlusstecker, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Anschlusstecker, 2x 1,5 mm <sup>2</sup>
Betätigungskraft	4 N zu Beginn des Wegs 9 N am Ende des Wegs
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Thermischer Strom [Ithe]	6 A
Nennisolationsspannung Ui	250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Nennleistung in VA	30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 110 V 50/60 Hz entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 230 V 50/60 Hz entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 48 V 50/60 Hz entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Nennleistung in W	DC-13: 12 W 110 V induktiv entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 1000000 Zyklen DC-13: 48 W 48 V induktiv entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,065 kg

## Montage

Normen	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529

## Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <b>EU-RoHS-Deklaration</b>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <b>RoHS-Erklärung Für China</b>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------