



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Sonderformat
Produkt oder Komponententyp	Mikroschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	XEP4
Detektorausführung	Subminiatur, Format DIN 41635 B, versiegelt
Kopftyp	Rollenstößel
Hebelmaterial	Edelstahl Glasfaserverstärkte Polyamidrolle
Befestigungsposition d. Hebels	A
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenhebel
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung
Elektrische Verbindung	Vorverdrahtet
Kabellänge	0,5 m
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,5 mm ²
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö/1S standard
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Material der Kontakte	AgCdO




Zusatzmerkmale

Gehäusematerial	Polyester
Maximale Auslösekraft	0,83 N feste Hebelposition in A 1,67 N feste Hebelposition in B
Minimale Rückschaltkraft	0,27 N feste Hebelposition in A 0,53 N feste Hebelposition in B
Maximaler Betätigungsweg zum Endanschlag	3,33 N feste Hebelposition in A 6,67 N feste Hebelposition in B
Auslösepunkt	14,5 Mm feste Hebelposition in B 15,5 mm feste Hebelposition in A
Maximaler Betätigungsweg	0,2 Mm feste Hebelposition in B 0,39 mm feste Hebelposition in A
Minimale Überfahung	0,9 Mm feste Hebelposition in B 1,8 mm feste Hebelposition in A
Zwischenkontaktabstand	0,4 mm
Kontaktcodebezeichnung	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	7,5 A bei 250 V 50/60 Hz
Mechanische Lebensdauer	2000000 Zyklen
Breite	7 mm
Höhe	15 mm
Tiefe	20 mm
Produktgewicht	14,9 g
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(1-2-4)OC

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...105 °C
Kennzeichnung	CE
Normen	UL 1054 EN 60947-5-1 CURus IEC 60947-5-1 EN 61058

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------