






Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Hilfsschalterblock |
| Kurzbezeichnung des Geräts | XESP |
| Zugehöriges Gehäuse | ZCKJ45 |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Betrieb der Kontakte | Mit Sprungfunktion, gestuft schaltend |
| Aufbau und Typ des Anschlusses | 2 W |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktkompatibilität | XCKJ |
| Elektrische Verbindung | Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,75-2 x 1,5 mm ² |
| Kontaktisoliationsform | Za |
| Material der Kontakte | Versilberte Kontakte |
| Positivöffnung | Ohne |
| Minimale Betätigungsgeschwindigkeit | 0,01 mm/s |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3 |
| Elektrische Lebensdauer | 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C 5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|