



### Hauptmerkmale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Produktserie              | OsiSense XG                              |
| Zubehör-/Teilekategorie   | Anschlusszubehör                         |
| Zubehör-/Teiletyp         | Verbindungsleitung                       |
| Zubehör-/Teilebezeichnung | Vorverdrahtete M12-Buchse                |
| Nebenziel                 | Für 24 V DC Versorgung der Anschlussdose |
| Kabellänge                | 2 m                                      |

### Zusatzmerkmale

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Produktkompatibilität  | TCSAMT31FP<br>XGSZ33ETH          |
| Elektrische Verbindung | 1 Buchse M12 4-polig Codierung A |
| Farbe                  | Schwarz                          |
| Produktgewicht         | 0,115 kg                         |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP67 |
|----------------|------|

### Nachhaltigkeit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                 | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|